



# MARVA

## LAVADORAS CENTRÍFUGAS

L20

L32

### NUEVO MODELO CON MICROPROCESADOR / DISEÑO, DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN MARVA

- Posee 6 programas residuales fijos, mas 24 programas de 12 procesos de programación libre.
- Elección del programa de lavado previo a cada puesta en marcha.
- Se puede programar el retorno a un programa en particular al finalizar el lavado (Prog. inicial)
- Versiones trifásicas (L20 - L32) o monofásicas (L20) (la monofásica mantiene el motor trifásico de alto rendimiento y confiabilidad)
- En versiones con variador de velocidad de motor, se tiene la opción de disminuir la velocidad de centrifugado para prendas delicadas, o incrementarla para optimizar el tiempo de secado.
- Entradas de agua fría, caliente, o mezcla de ambas configurable desde el panel de control.
- Frente de control totalmente integrado.
- Indicación en display de todas las funciones.
- Contador de ciclos sin puesta a cero.
- Niveles de llenado de agua con control electrónico programables por el usuario, y función de retorno a parámetro de fábrica.
- Señales para dosificador automático de jabón para tres entradas de regulación independiente y programables.
- Satisfacen todas las exigencias en lavanderías, autoservicios, hoteles, tintorerías, hospitales, escuelas, clínicas, gimnasios, clubes, etc.



### EL MEJOR SISTEMA DE LAVADO.

El Sistema Europeo es considerado el que mejor cuida todo tipo de ropa. De carga frontal, el tambor gira primero en un sentido llevando las prendas consigo y, al llegar a la parte superior, las mismas caen sobre la superficie del agua. Luego este procedimiento se realiza a la inversa. Se utiliza jabón baja espuma, porque la espuma amortiguara la caída de la ropa, retrasando el lavado

- Mayor rapidez en la evacuación del agua y posibilidad de desagote manual en caso de corte de energía
- Desagote por gravedad.
- Silencioso funcionamiento.



Jabonera Plástica



TIPO DE LAVADORAS CENTRIFUGAS	Especificaciones	Unidades	Mod. L-20	Mod. L-32
L20 Hasta 22 Kg	Capacidad de ropa seca	kg.	22	32
	Tambor diámetro	mm	700	914
	Tambor longitud	mm	520	522
	Volumen tambor	dm3	201	328
	Peso neto	kg.	410	525
	Peso bruto	kg.	470	600
	Altura	mm	1345	1440
	Ancho	mm	935	1085
	Profundidad	mm	975	1150
	Espacio de service	mm	1000	1000
L32 Hasta 32 Kg	Volumen Bruto c\ embalaje	m3	2,11	3,11
	Velocidad Lavado	r.p.m	48	42
	Velocidad de centrifugado	r.p.m	345/551	345/551
	Factor G	G	100	86
	Desagüe	mm	50	50
	Agua	mm	19	19
	Presión Máxima	Kg/cm2	3,5	3,5
	Presión Mínima	Kg/cm2	1,5	1,5
	Potencia motor trifásico (con variador de velocidad)	HP	3	4



ventas@marva.com.ar | www.marva.com.ar



Administración y ventas: Avda. Independencia 4359 (C1226AAI) Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Tel. (011) 4983 6099/9971 | Fax: (011) 4982 6264

Fábrica: Calle 508 N° 3356 entre 28 y 29

(1903) J. Hernández, La Plata, Argentina | Telefax: (0221) 484 2853